PAC RFID Reihe

Leser-MT

909020112 – PAC MT Mullion-Leser

Die MT-Lesegeräte von PAC bieten eine zentrale Lösung, um alle RFID-Anmeldeinformationen von PAC sowie alle standardmäßigen LF- und HF-Anmeldeinformationen, lesen zu können. Daher ist das Gerät ideal für Standorte, an denen die Unterstützung mehrerer ID-Gerätetypen erforderlich ist.

Kann an den meisten Türrahmen angebracht werden

- Unterstützt die folgenden Protokolle:
  - PAC
  - KeyPAC
  - PAC OPS™ Lite
  - PAC OPS™
  - Anmeldeinformationen von Drittanbietern (über Wiegand)
- Integrierte Manipulationsschaltung und Montageplatte
- Manipulationsdetektion der Leserlinie konfigurierbar, wenn sie in Verbindung mit PAC 512 Controllern verwendet wird

Artikelnummer(n)	909020112 – PAC MT Mullion-Leser
Unterstützte ID-Geräteformate	PAC, KeyPAC, PAC OPS™ Lite, PAC OPS™
Unterstützte Ausgabeprotokolle	PAC, PAC32, PAC64, Wiegand
Audio- / Visuelle Indikatoren	Akustischer Signalgeber und rote/grüne LEDs
RFid Frequenz	Niederfrequenz (125 kHz und 153,6 kHz) und Hochfrequenz (13,56 MHz)
Maximale Lesereichweite	LF 85 mm / 3,4 Zoll HF 45 mm / 1,77 Zoll
Manipulationsausgang	Zertifiziert nach EN 50131-1 und EN 50131-3
Empfohlene Verkabelung	PAC-Ausgang 6-adriges 24-AWG-Alarmkabel (ungeschirmt)
Stromeingang/-eingänge	12–24 V DC, < 120 mA bei 12 V DC
Abmessungen	48 (B) × 105 (H) × 28 (T) mm / 1,89 (B) × 4,13 (H) × 1,10 (T) Zoll
Gewicht	0,150 kg/0,331 lb
Material	UL-zertifiziertes Polycarbonat
Betriebstemperatur	-40°C bis +66°C / -40°F bis 151°F
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Garantie	2 Jahre auf elektronische Fehler
Einhaltung von Normen	UKCA-, CE-, UL-, FCC-, IC-, RoHS- und WEEE-konform
Umgebung	IP65 – witterungsbeständig für Innen und Außen
Einbruchseinstufung	Sicherheitsstufe 3

Tel. 0 21 82-82 96-0
www.comelitgroup.com • info@comelit.de