

PAC RFID Reihe Leser-MT

909020114 - PAC MT PIN & Prox Leser

Die MT-Lesegeräte von PAC bieten eine zentrale Lösung, die alle RFID-Anmeldeinformationen von PAC sowie alle standardmäßigen LF- und HF-Anmeldeinformationen, lesen können. Daher ist das Gerät ideal für Standorte, an denen die Unterstützung mehrerer ID-Gerätetypen erforderlich ist.



Kann in die meisten Unterputzdosen eingebaut werden.

- Unterstützt die folgenden Protokolle:
 - PAC
 - KeyPAC
 - ∘ PAC OPS™ Lite
 - ∘ PAC OPS™
 - Wiegand (viele Varianten)
- · Integrierte Manipulationsschaltung und Montageplatte
- Manipulationsdetektion der Leserlinie, wenn sie in Verbindung mit PAC 512 Controllern verwendet wird
- Der PIN-Leser unterstützt mehrere PIN-Modi, darunter PAC PIN Blocking, PAC PIN, PAC64 PIN und verschiedene Wiegand-PIN-Optionen

Artikelnummer(n)	909020114 - PAC MT PIN & Prox Leser
Unterstützte ID-Geräteformate	PAC, KeyPAC, PAC OPS™ Lite, PAC OPS™
Unterstützte Ausgabeprotokolle	PAC, PAC32, PAC64, Wiegand
Audio- / Visuelle Indikatoren	Akustischer Signalgeber und rote/grüne LEDs
RFid Frequenz	Niederfrequenz (125 kHz und 153,6 kHz) und Hochfrequenz (13,56 MHz)
Maximale Lesereichweite	HF 45 mm / 1,77 Zoll
Manipulationsausgang	Zertifiziert nach EN 50131-1 und EN 50131-3
Empfohlene Verkabelung	PAC-Ausgang 6-adriges 24-AWG-Alarmkabel (ungeschirmt)
Stromeingang/-eingänge	12–24 V DC, < 100mA bei 12 V DC
Abmessungen	89 (B) × 115 (H) × 30 (T) mm / 3,50 (B) × 4,53 (H) × 1,18 (T) Zoll
Gewicht	0,294 kg/0,648 lb
Material	UL-zertifiziertes Polycarbonat
Betriebstemperatur	-40°C bis +66°C / -40°F bis 151°F
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Garantie	2 Jahre Garantie auf elektronische Fehler
Einhaltung von Normen	UKCA-, CE-, UL-, FCC-, IC-, RoHS- und WEEE-konform
Umgebung	IP65 – witterungsbeständig für Innen und Außen
Einbruchseinstufung	Sicherheitsstufe 3

