Salida PAC 530

Controladores de E/S

909020052 – Controlador de salidas de relé PAC 530, montaje DIN

Los controladores de entrada/salida (E/S) funcionan junto con los controladores de acceso en red PAC (PAC 512 DC/DCi) para proporcionar funciones avanzadas de seguridad y gestión de edificios.

Controlador de salidas de relé 530 con montaje DIN

- 12 salidas de relé configurables de usuario (10 x 2 Amp y 2 x 8 Amp)
- Modos de salida múltiples incluidos cerrado, un pulso, normalmente activado continuo
- Perfiles de tiempo configurables
- 2 entradas de usuario configurables (2, 3 ó 4 modos de estado)
- Modo de prueba de un solo pulso para facilitar la puesta en marcha y el diagnóstico de fallos durante el ciclo de vida
- Configuración a través del software de gestión Access Central

Número(s) de pieza	909020053 – Controlador de salidas de relé PAC 530, montaje DIN	909020051 – Controlador de salidas de relé PAC 530, en caja de metal
Configuración	A través de PC con PAC Access Central	
Conexión a PAC 512	RS-485	
Distancia máxima a PAC 512	1000 m / 3280 pies	
Características de conexión de entrada	2 entradas configurables: • Normalmente abierto, normalmente cerrado y estado 2, 3 o 4 • Relés de 5 Amp a 30 V de CC 1 alarma de tamper 1 anulación 1 RS-485	
Características de conexión de salida	12 salidas configurables: • Cerrado, Un Pulso, Activado y Continuo • 10 relés de 2 Amp a 30 V de CC • 2 relés de 8 Amp a 30 V de CC 1 salida de voltaje auxiliar protegida con fusible de 200 mA	
Cableado recomendado	Cable de alarma de 8 hilos de 0,22 mm	
Entrada(s) de alimentación	10,5 – 28 V de CC, 115 mA a 10,5 V de CC, 45mA a 28V de CC	
Dimensiones	150 (ancho) × 220 (alto) × 40 (prof.) mm 5,91 (ancho) × 8,66 (alto) × 1,57 (prof.) pulg.	En caja: 180 (ancho) × 125 (alto) × 40 (prof.) mm En caja: 7,09 (ancho) × 4,92 (alto) × 1,57 (prof.) pulg.
Peso	909020051 — 1,35 kg / 2,97 lbs	909020053 — 0,60 kg / 1,32 lbs
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +55°C / 14°F a 131°F	
Humedad de funcionamiento	10 % a 85 % Humedad relativa	
Garantía	5 años contra fallos electrónicos	
Cumplimiento normativo de los estándares	En conformidad con UKCA, CE, FCC, IC, RoHS y WEEE	

COMELIT
WITH • YOU • ALWAYS
+34 932430376
info@comelit.es • www.comelit.es