Gama PAC RFID

Lectores — MT

909020113 – Lector PAC MT Standard

Los lectores MT de PAC brindan la solución de un solo lector compatible con todas las credenciales RFID de PAC, así como con todas las credenciales estándar de LF y HF admitidas a través de los protocolos Wiegand. Por lo tanto, es ideal para sitios donde se requiere compatibilidad con varios tipos de dispositivos de identificación.

- Diseño robusto con garantía de por vida contra fallos eléctricos.
- Proporciona seguridad de grado comercial para respaldar los requisitos de las aseguradoras.
- Fácil de instalar y configurar utilizando los conmutadores incorporados para configurar la tarjeta y el formato de salida.
- Admite varios formatos de dispositivos de ID.
- Admite implementaciones de alta seguridad con certificación AES (Advanced Encryption Standard) de 128 bits cuando se usa junto con dispositivos de identificación PAC OPS™ y controladores PAC 512.
- Fácil de usar con 2 indicadores LED y señal acústica audible para una respuesta clara tras una solicitud de acceso.

Número(s) de pieza	909020113 – Lector PAC MT Standard
Formatos de dispositivo de ID compatibles	PAC, KeyPAC, PAC OPS™ Lite, PAC OPS™
Protocolos de salida admitidos	PAC, PAC32, PAC64, Wiegand
Indicadores de audio / visuales	Señal acústica audible e indicadores LED rojo/verde
Frecuencia RFid	Baja frecuencia (125 kHz y 153,6 kHz) y Alta frecuencia (13,56 MHz)
Máximo alcance de lectura	LF 85 mm / 3,4 pulg. HF 45 mm / 1,77 pulg.
Salida de tamper	Certificado según EN 50131-1 y EN 50131-3
Cableado recomendado	Cable de alarma de salida de PAC de 6 hilos 24 AWG (no apantallado)
Entrada(s) de alimentación	12 – 24 V de CC, <120 mA a 12 V de CC
Dimensiones	89 (ancho) x 115 (alto) x 28 (prof.) mm / 3,50 (ancho) x 4,53 (alto) x 1,10 (prof.) pulg.
Peso	0,639 lb / 0,290 kg
Material	Policarbonato con clasificación UL
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +66°C / -40°F a 151°F
Humedad de funcionamiento	10 % a 85 % Humedad relativa
Garantía	Garantía de por vida contra fallos electrónicos
Cumplimiento normativo de los estándares	En conformidad con UKCA, CE, UL, FCC, IC, RoHS y WEEE
Medio ambiente	IP65 – interior / exterior resistente a la intemperie
Clasificación de intrusos	Seguridad Grado 3

COMELIT
WITH • YOU • ALWAYS
+34 932430376
info@comelit.es • www.comelit.es