PAC 512 DCi

Controladores

909030154 – Controlador de acceso PAC 512 DCi con PSU de 3 Amp en caja

El PAC 512 DCi es un controlador de acceso de dos puertas, para conexión a red ip que se puede implementar dentro de un sistema de control de acceso PAC para apoyar funciones de control de acceso, control de ascensores y de puertas in-situ, ya sea de forma individual o como parte de un sistema PAC más grande. Este depende del software de gestión para hacer uso de muchas características adicionales, pero tiene bases de datos integradas y capacidad de procesamiento para ejecutar el control de acceso local y las funciones asociadas con la gestión de puertas.

Completo con caja de metal con cerradura, tamper antisabotaje y fuente de alimentación (PSU) de 3 Amp

- Gestiona el acceso a través de dos puertas: lectura de entrada/salida cuando se usan lectores de salida PAC y PAC64
- Base de datos de hasta 20.000 poseedores de claves, basadas en un registro de credenciales por titular de claves
- Protección de fusible térmico de 3 amperios para relés de bloqueo
- Antipassback local
- TCP/IP integrado para comunicaciones con software PAC Access Central o EasiNet Residential y RS-485 para controladores PAC 512 secundarios

Número(s) de pieza	909030155 – Controlador de acceso PAC 512 DCi - Montaje DIN	909030154 – Controlador de acceso PAC 512 DCi con PSU de 3 Amp en caja
Número de puertas compatibles	Dos puertas con hasta cuatro dispositivos de control de acceso según las siguientes opciones: • Un lector de control de acceso por puerta • Un lector de control de acceso y dispositivo Pulsar para salir (PTE) por puerta • Dos lectores de control de acceso por puerta (lectura de entrada y lectura de salida)	
Número de dispositivos de ID compatibles	20.000	
Formatos de dispositivo de ID compatibles	PAC (tarjetas y tokens) Llave PAC (tarjetas y tokens) PAC OPS™ Lite (tarjetas y tokens) PAC OPS™ (tarjetas y tokens)	
Almacenamiento de eventos	20.000 eventos	
Configuración	Mediante PC con software de PAC Access Central o Easinet	
Conexiones adicionales	Anulación de tamper	
Distancia a dispositivos de entrada	70 m / 230 pies	
Dispositivos de entrada de controlador de acceso	Lectores PAC (LF, HF, MT, Architect y Biometric) Dispositivos PTE de PAC Contactos de puerta Entradas de alarma	

COMELIT
WITH • YOU • ALWAYS
+34 932430376
info@comelit.es • www.comelit.es

PAC 512 DCi

Controladores

Características de conexión de entrada	1 entrada de alarma de tamper 1 entrada de anulación 1 entrada TCP/IP (RJ-45) 1 entrada RS-485 1 entrada por canal de puerta	
Características de conexión de salida	2 relés de bloqueo de 5 Amp a 30 V de CC 2 relés auxiliares de 5 Amp a 30 V de CC	
Cableado recomendado	Cable de alarma de 8 hilos de 0,22 mm	
Entrada(s) de alimentación	12 a -24 V CC	
Dimensiones	181 (ancho) × 65 (alto) × 125 (prof.) mm 7,13 (ancho) × 2,56 (alto) × 4,92 (prof.) pulg.	En caja: 335 (ancho) × 335 (alto) × 90 (prof.) mm En caja: 13,19 (ancho) × 13,19 (alto) × 3,54 (prof.) pulg.
Peso	909030155 — 0,61 kg / 1,34 lbs	909030154 — 4,4kg / 9,7 lbs
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +35 °C / 32 °F a 95 °F	
Humedad de funcionamiento	10 % a 85 % Humedad relativa	
Garantía	5 años contra fallos electrónicos	
Cumplimiento normativo de los estándares	En conformidad con UKCA, CE, UL, FCC, IC, RoHS y WEEE	

COMELIT
WITH • YOU • ALWAYS
+34 932430376
info@comelit.es • www.comelit.es