

Il lettore PAC DS1 utilizza l'esclusiva tecnologia One Prox Smart (OPS™) di PAC, abbinata al protocollo di crittografia DESFIRE™ EV1, leader del settore, per fornire i più elevati standard disponibili per i dispositivi RFID.

- Il design minimalista consente l'installazione diretta sui montanti interni delle porte.
- Per garantire il massimo livello di sicurezza il sistema di controllo accessi prevede l'uso di un lettore ad alta frequenza con un dispositivo ID PAC OPS™.
- Una sicurezza assoluta, poiché i dispositivi ID non sono clonabili come molti dispositivi ID LF.



Codice Prodotto	909012182 – Lettore per montante PAC DS1 HF
Formati dei dispositivi ID supportati	PAC OPS™
Protocolli di output supportati	PAC64
Indicatori audiovisivi	Leds Rosso/Verde
Frequenza RFID	HF (13.56MHz)
Portata di lettura massima	45 mm
Output antimanomissione	Certificazione EN 50131-1 e EN 50131-3
Cablaggio consigliato	Cavo a 6 conduttori 24 AWG per antintrusione (non schermato)
Alimentazione	12–24V DC, <90mA @ 12V DC
Dimensioni	48 (l) x 60 (a) x 24 (p) mm
Peso	0.06 kg
Materiali	Polycarbonato omologato UL
Temperatura di esercizio	Da –40 °C a +66 °C
Umidità di esercizio	Dal 10% all'85% di umidità relativa
Conformità agli standard	Conformità CE, WEEE
Grado di protezione IP	IP55 – Solo per interno