PAC 520 Ingressi

Unità di Controllo

909020053 – Unità di controllo ingressi PAC 520 - Montaggio DIN

I controllori di ingresso/uscita funzionano in combinazione con i controllori PAC connessi in rete (PAC 511 DCi/512 DCi) per offrire funzioni avanzate di sicurezza e gestione degli edifici.

Unità di controllo ingressi 520 montaggio DIN

- 20 ingressi configurabili dall'utente
- 2 × relè di uscita da 5A
- Modalità di test One-Touch™
- Configurazione tramite software di gestione Access Central

Codice Prodotto	909020053 – Unità di controllo ingressi PAC 520 - Montaggio DIN
Configurazione	Tramite PC con software PAC Access Central
Collegamento a PAC 511 DCi /512 DCi	RS-485
Distanza massima da RS485	1000 m
Ingressi	20 × ingressi configurabili: • Normalmente aperto, normalmente chiuso e stato 2, 3 o 4 • relè da 5A 30 VDC 1 × allarme manomissione 1 × Override/Emergenza 1 × RS-485
Uscite	2 × uscite configurabili: Modalità funzionamento uscite programmabile,monostabie/bistabile, impulsiva, temporizzata. • 1 × relè da 5A 30 VDC allarme manomissione • 2 × uscita in tensione ausiliaria Polifuse da 200 mA
Cablaggio consigliato	Cavo antifurto 0,22 mm a 8 conduttori
Alimentazione	10,5–28 V DC (115 mA a 10,5 V DC, 45 mA a 28 V DC)
Dimensioni	150 (l) x 220 (a) x 40 (p) mm
Peso	0,6 kg
Temperatura di esercizio	Da –10 °C a +55 °C
Umidità di esercizio	Dal 10% all'85% di umidità relativa
Conformità agli standard	Conformità CE, FCC, IC, RoHS e WEEE

COMELIT
WITH YOU ALWAYS
+39 0346 750 011 • info@comelit.it
www.comelitgroup.it