909020112 – Lettore per montante PAC MT

I lettori MT di PAC offrono un'unica soluzione di lettura multitecnologia per tutte le credenziali RFID di PAC e tutte le credenziali LF e HF standard supportate tramite i protocolli Wiegand. È quindi la scelta ideale per i siti che richiedono il supporto di differenti tecnologie RFID sui dispositivi ID.

Può essere installato sulla maggior parte dei telai delle porte.

Supporta i seguenti dispositivi ID:

- PAC
- KeyPAC
- PAC OPS™ Lite
- PAC OPS™
- Credenziali di terze parti (tramite Wiegand)

Circuito antimanomissione e piastra di montaggio integrati.

Manomissione della linea del lettore configurabile se utilizzato in combinazione con i controllori PAC 511/512.

Codice Prodotto	909020112 – Lettore per montante PAC MT
Formati dei dispositivi ID supportati	PAC, KeyPAC, PAC OPS™, PAC OPS™ Lite
Protocolli di output supportati	PAC, PAC32, PAC64, WIEGAND
Indicatori audiovisivi	Segnalatore acustico e LED rosso/verde
Frequenza RFID	LF (125 kHz e 153,6 kHz) e HF (13,56 MHz)
Portata di lettura massima	LF 85 mm HF 45 mm
Output antimanomissione	Certificazione EN 50131-1 e EN 50131-3
Cablaggio consigliato	Cavo a 6 conduttori 24 AWG per antintrusione (non schermato)
Alimentazione	12–24 V DC, <120 mA a 12 V DC
Dimensioni	48 (l) x 105 (a) x 28 (p) mm
Peso	0,15 kg
Materiali	Policarbonato omologato UL
Temperatura di esercizio	Da –40 °C a +66 °C
Umidità di esercizio	Dal 10% all'85% di umidità relativa
Conformità agli standard	Conformità CE, UL, FCC, IC, RoHS e WEEE
Grado di protezione IP	IP65 – resistente agli agenti atmosferici per interni/esterni
Grado Sicurezza	Grado 3

COMELIT WITH·YOU·ALWAYS

+39 0346 750 011 • info@comelit.it
www.comelitgroup.it