

### 909020121 – Lettore standard PAC HF

Progettati per funzionare in ogni situazione o ambiente, i lettori HF sono la soluzione ideale per tutte le installazioni che richiedano affidabilità e sicurezza. È un lettore caratterizzato da una linea compatta, ideale per essere installato in qualsiasi contesto, internamente o esternamente. Il lettore è predisposto per essere installato a copertura della maggior parte delle scatole elettriche standard.



Facile da installare e da configurare utilizzando i dip-switch integrati per l'impostazione della scheda e del formato di output.

Supporta i seguenti dispositivi ID:

- PAC OPS™ Lite
- PAC OPS™
- Wiegand (differenti versioni)

Circuito antimanomissione e piastra di montaggio integrati.

Manomissione della linea del lettore configurabile se utilizzato in combinazione con i controllori PAC 511/512.

Facile da usare, è dotato di 2 LED e segnalatore acustico per un feedback chiaro al momento della richiesta di accesso.

<b>Codice Prodotto</b>	909020121 – Lettore standard PAC HF
<b>Formati dei dispositivi ID supportati</b>	PAC OPS™, PAC OPS™ Lite
<b>Protocolli di output supportati</b>	PAC32, PAC64, WIEGAND
<b>Indicatori audiovisivi</b>	Segnalatore acustico e LED rosso/verde
<b>Frequenza RFID</b>	HF (13,56 MHz)
<b>Portata di lettura massima</b>	HF 65 mm
<b>Output antimanomissione</b>	Certificazione EN 50131-1 e EN 50131-3
<b>Cablaggio consigliato</b>	Cavo a 6 conduttori 24 AWG per antintrusione (non schermato)
<b>Alimentazione</b>	12–24 V DC, <90 mA a 12 V DC
<b>Dimensioni</b>	89 (l) x 115 (a) x 28 (p) mm
<b>Peso</b>	0,29 kg
<b>Materiali</b>	Policarbonato omologato UL
<b>Temperatura di esercizio</b>	Da –40 °C a +66 °C
<b>Umidità di esercizio</b>	Dal 10% all'85% di umidità relativa
<b>Conformità agli standard</b>	Conformità CE, UL, FCC, IC, RoHS e WEEE
<b>Grado di protezione IP</b>	IP65 – resistente agli agenti atmosferici per interni/esterni
<b>Grado Sicurezza</b>	Grado 3