909022118 – Lettore antivandalo PAC HF - blu

Il lettore antivandalo è stato progettato per funzionare negli ambienti operativi più esigenti, poiché fornisce un lettore di accesso robusto a livello di intrusione. Il lettore antivandalo è ideale per installazioni interne ed esterne.

Icona rialzata sulla parte anteriore con feedback acustico e visivo all'utente, conforme a Equality Act.

Viene fornito con cavo da 2 m precablato per una facile installazione.

Supporta i seguenti dispositivi ID:

- PAC OPS™ Lite
- PAC OPS™
- Wiegand (differenti versioni)

Circuito antimanomissione e piastra di montaggio integrati.

Manomissione della linea del lettore configurabile se utilizzato in combinazione con i controllori PAC 511/512.

Codice Prodotto	909022118 – Lettore antivandalo PAC HF - blu
Formati dei dispositivi ID supportati	PAC OPS™, PAC OPS™ Lite
Protocolli di output supportati	PAC32, PAC64, WIEGAND
Indicatori audiovisivi	Segnalatore acustico e LED rosso/verde
Frequenza RFID	HF (13,56 MHz)
Portata di lettura massima	HF 40 mm
Output antimanomissione	Certificazione EN 50131-1 e EN 50131-3
Cablaggio consigliato	Cavo a 6 conduttori 24 AWG per antintrusione (non schermato)
Alimentazione	12–24 V DC, <100 mA a 12 V DC
Dimensioni	100 (l) x 100 (a) x 16 (p) mm
Peso	0,442 kg
Materiali	Policarbonato omologato UL
Temperatura di esercizio	Da –40 °C a +66 °C
Umidità di esercizio	Dal 10% all'85% di umidità relativa
Conformità agli standard	Conformità CE, UL, FCC, IC, RoHS e WEEE
Grado di protezione IP	IP67 – resistente agli agenti atmosferici per interni/esterni
Grado Sicurezza	Grado 3

COMELIT WITH·YOU·ALWAYS

+39 0346 750 011 • info@comelit.it
www.comelitgroup.it