PAC 511 DCi

Unità di Controllo

909030511 Unità di controllo in box metallico PAC 511 DCi con alimentatore da 3A

Il modello PAC 511 DCi è un'unità di controllo accessi intelligente in grado di gestire 1 varco completo. Tramite rete TCP/IP può funzionare in modalità varco indipendente oppure via RS485 essere cablata alle unità di controllo 512DC (Max 23) per gestire sino ad un massimo di 48 varchi. La 511 DCi può anche gestire le unità di controllo 520/530 Ingressi Uscite per l'acquisizione di allarmi o la gestione ascensori.Dispone di un database integrato in grado di eseguire tutte le operazioni relative al controllo degli accessi e le funzioni associate alla gestione delle porte anche in modalità Off Line.

Per particolari funzioni aggiuntive e per la gestione/programmazione (Eventi/Azioni- Antipassback Globale-Conteggio zone/persone ecc) necessità del collegamento con il software PAC Access Central.

Completo di box metallico con serratura, tamper antimanomissione e alimentatore da 3A:

- Gestione completa di 1 varco con max 2 lettori Ingresso/Uscita protocollo PAC o Wiegand
- Fino a 20.000 dispositivi di identificazione, basati su un record di credenziali per ogni singolo utente
- Protezione con fusibile termico da 3 ampere per relè Apertura/blocco
- Anti-passback locale
- Modalità di test One-Touch™
- TCP/IP integrato per la comunicazione con il software PAC Access Central e RS-485 per controller PAC 512DC-520-530 secondari

CodiceProdotto	909030511 Unità di controllo in box metallico PAC 511 DCi con alimentatore da 3A
Numero di varchi supportati	Un varco con un massimo di due dispositivi di controllo accesso, secondo le seguenti opzioni: • Un lettore di controllo accesso per singolo varco • Un lettore di controllo accesso e un Pulsante uscita (RTE) per ogni varco • Due lettori di controllo accesso per ogni varco (lettore ingresso e lettore uscita)
Numero di dispositivi ID supportati	20.000
Formati dei dispositivi ID supportati	PAC (tessere e portachiavi) KeyPAC - PAC OPS™ Lite - PAC OPS™ (tessere e portachiavi) Formati tessere supportate da Wiegand
Memoria eventi	20.000 eventi
Configurazione	Tramite PC con software PAC Access Central
Connessioni aggiuntive	Override/Emergenza - Tamper/Manomissione
Distanza max lettori	70 m (Alimentazione da centrale) 500m (Alimentazione locale)
Dispositivi di input unità di controllo	Lettori PAC (LF, HF, MT, Architect e Biometric) Pulsanti uscita varco (RTE) Contatti stato porta Ingressi allarme

COMELIT WITH YOU ALWAYS
+39 0346 750 011 • info@comelit.it
www.comelitgroup.it

PAC 511 DCi

Unità di Controllo

Ingressi per singolo varco	1 × ingresso tamper/manomissione 1 × ingresso override/emergenza 1 × ingresso TCP/IP (RJ-45) 1 × ingresso RS-485 1 × ingresso stato porta
Uscite	1 × relè apertura varco/serratura 5A/30 VDC 1 × relè ausiliari 5A/30 VDC
Cablaggio consigliato	Cavo antifurto 0,22 mm a 8 conduttori
Alimentazione	12–24 V DC
Alimentazione PSU	220-240V AC, 50Hz
Dimensioni	335 (l) x 335 (a) x 90 (p) mm (box metallico)
Peso	4,4 kg
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a +35 °C
Umidità di esercizio	Dal 10% all'85% di umidità relativa
Conformità agli standard	Conformità CE, UL, FCC, IC, RoHS e WEEE

+39 0346 750 011 • info@comelit.it
www.comelitgroup.it